

铜-不锈钢



**Wickeder
Westfalenstahl**

Wickeder Group

复合材料

复合材料通过复合技术将两种或更多金属带材结合在一起。通过金属材料的不同组合，单独金属的优点能够结合在一种复合材料上，能够根据您的特定产品需要和要求进行定制。

需要更多信息？

请联系：姜魁光

电话 0086 21 6507 6463 - 208

手机 0086 131 2071 3574

邮箱 kuiguang.jiang@wickeder.de

铜	铜	不锈钢
不锈钢	不锈钢	铜
铜	铜	不锈钢
2层	3层	2层

铜-不锈钢/铜-不锈钢-铜的优点

- › 良好的热量分布和导热性
- › 极佳的成形性能
- › 减少加工费用，减低成本

不锈钢-铜优点

- › 良好的热量分布和导热性
- › 极佳的成形性能
- › 食品级安全特性

标准尺寸	铜-不锈钢-铜	铜-不锈钢	不锈钢-铜
带材宽度	20 - 780 mm	20 - 700 mm	20 - 500 mm
带材厚度	0,2 - 1,5 mm	0,2 - 1,5 mm	0,5 - 2,5mm
覆层厚度	5 - 20 %	10 - 20 %	10 %
芯层/基层材料	1.4301, 1.4306, 1.4016, 1.4512, 1.4401, 1.4404	1.4301, 1.4306, 1.4016, 1.4512, 1.4401, 1.4404	CuFe2P
覆层材料	Cu-DHP	Cu-DHP	1.4301
交付形式	卷材，片材	卷材，片材	卷材，片材
表面处理状态	亮面，轧制面	亮面，轧制面	亮面，轧制面

更多组合和尺寸应要求制作。